Reflex Reflex V 500, промежуточный бак, Серый, 6 бар

Артикул: 8852800

Thinking solutions.



Характеристики

Тип	V 500
Номинальный объем	500 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	120 °C
Макс. допуст. рабочее давление	6 bar
Количество присоединений	2 St.
Присоединение	DN40/PN6
Диаметр	750 mm
Макс. высота	1717 mm
Высота. Подключение воды	208 mm
Высота при наклоне	1754 mm
Вес	160,00 kg

Описание

Reflex V
Для снижения температуры перед мембранными расширительными баками или в качестве буферного накопителя теплоносителя/охлаждающей воды. Требуется при температурах выше 70°C и ниже 0°C. Допуск согл. Директиве 2014/68/EC об оборудовании, работающем под давлением.

- начиная с 40 л с ножками
- долговечное покрытие на базе эпоксидной смолы
- без мембраны
- Возможно также применение в качестве буферного накопителя
- макс. допустимая температура в системе 120°C

SINUS brand of reflex

Возможны изменения, ошибки и опечатки • PR1724ru / 06 - 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND